

KASIL GD-Primer

Ilmoitetut suoritustasot

Kaikki alla olevan taulukon ominaisuudet on ilmoitettu yhdenmukaistetun standardin EN 13162:2012 mukaisesti.

OMINAISUUDET	YKSIKKÖ	ARVO
Raaka-aineet	-	kaliumsilikaatti sideaine Akryyli hartsidispersio
Mitat	L	5/10
Väri	-	valkoinen
Paloluokka	-	A1, palamaton DIN 4102
Tiheys	g/cm ³	1,05
Vesihöyryn läpäisevyys	%	> 90
pH-luku	-	11,2
Vesiliukoisuus	-	vesiliukoinen
Kulutus	ml/ m ²	200-400
Työstölämpötila	C`	> +5

Vaarallisten aineiden päästöt:

EY: n direktiivi 2004/42 / EY:n raja tälle tuotteelle (tuote Luokka / h) 30 g / l VOC

Tämä tuote sisältää enintään **1 g / l VOC**

Suoritustasostandardit:

Tiheys	EN 1602:1996-11
Vesihöyryn diffuusio	EN12086:1997-06
Puristuslujuus	EN 826:1996-03
Dimensiostabiliiteetti	EN 1604:1996-11 + A1:2006-09
Palotekninen ominaisuus	EN 13501-1:2007 + A1:2009-09

Marko Palin
Toimitusjohtaja



Kokemäellä 6.9.2015

Valmistajan edustaja Marko Palin